

## Technische Daten Steuerwagen Bybdzf 482



Bahnsteighöhen für den Einstieg:	350mm ... 760mm
Einstiegshöhe:	550mm
Türen pro Wagen-Seite:	2 Türen mit jeweils 2 Türflügeln
Bauform der Türen:	Drehfalttüren
Anzahl Sitze zweiter Klasse pro Wagen:	46 + 15
Layout des Fahrgastbereiches:	ein Bereich mit Mittelgang, Gegenseitteilern und 2+2 Sitzanordnung, 1 PMR-WC, 1 Stellplatz PMR, 1 Mehrzweckbereich in der Nähe des Führerstandes
Führerstand:	für Fernsteuerung der Lokomotive im Wendezugbetrieb
Fernsteuerung:	konventionelle Leitung, ZWS/FMZ
Fenster:	Festfenster und Schiebefenster
Austauschbarkeit:	deutsche Zulassung
Betriebliche Höchstgeschwindigkeit:	140km/h
Drehgestell:	Görlitz V mod
Gesamtgewicht:	42t
Länge über Puffer:	26 400mm
Länge des Wagenkastens:	25 990mm
Breite des Wagenkastens:	2 825mm
Höhe des Wagenkastens über Schienenoberkante:	4 050mm
Drehzapfenabstand:	19 000mm
Radsatzstand im Drehgestell:	2 500mm
Typ Bremse:	Druckluftbremse mit Zusatzbremse (KE-GPR mz 2x14")
Energieversorgung:	Zugsammelschiene und statisches Batterieladegerät
Batterie:	24V
Beleuchtung:	Leuchtstoffröhren