

## Hoja de datos vagones litera RIC Bvcmz 248



Acceso desde alturas de andenes:	350 mm ... 760 mm
Puertas por lado:	2
Puerta de entrada:	puerta de acceso pivotante y plegable
Control de puertas:	selección del lado por medio de bus CAN y display
Aire acondicionado:	basado en aire, agente derefrigeración R134a
Diseño del área para pasajeros:	compartimientos
Número de compartimientos:	10
Número de asientos de segunda clase:	60
Número de literas:	50
Departamento de servicio:	1 (con litera y con posibilidad de preparar té y cafe)
Lavabos:	3
Número de aseos:	2
Sistema de inodoro:	con sistema de vacío
Ventanillas:	ventanillas de cristal fijo y ventanillas de cristal móvil
Interoperabilidad:	RIC
Velocidad máxima:	160 km/h
Bogie, truck, truque, carretón:	Minden-Deutz 36 (MD36)
Peso total:	44t ... 46t
Longitud entre topes:	26 400 mm
Longitud de caja:	26 100mm
Ancho de caja:	2 825 mm
Altura encima del nivel superior del carril:	4 050 mm
Distancia entre pivotes de bogie:	19 000 mm
Empate de un bogie:	2 500 mm
Diámetro de la rueda nueva:	950 mm
Diámetro de la rueda desgastada:	900 mm
Radio de curvatura mínima, tara o bruto:	150 m
Tipo freno:	neumático de disco con patines electromagnéticos (R KE-GPR-(D) [ep] [NBÜ])
Número de cilindros de freno por bogie:	2
Alimentación de energía:	línea de acoplamiento a lo largo del tren y convertidor estático
Batería:	385Ah/24V
Iluminación:	tubos fluorescentes
Potencia de la calefacción:	36kW