

## Hoja de datos vagones de reversibilidad Bybdzf 482



Acceso desde alturas de andenes:	350 mm ... 760 mm
Altura del acceso:	550mm
Puertas por lado:	2 puertas con 2 hojas cada una
Puerta de entrada:	puerta de acceso pivotante y plegable
Número de asientos de segunda clase:	46 + 15
Diseño del área para pasajeros:	coche con pasillo central, disposición 2+2, un aseo PMR, un lugar PMR, 1 zona multifuncional cerca de la cabina de conducción
Diseño del área multifuncional:	asientos plegables
Cabina de conducción:	para mando a distancia de la locomotora
Mando a distancia:	convencional y ZWS/FMZ
Ventanillas:	ventanillas de cristal fijo y ventanillas de cristal móvil
Interoperabilidad:	omologación en Alemania
Velocidad máxima:	140 km/h
Bogie, truck, truque, carretón:	Görlitz V mod
Peso total:	42t
Longitud entre topes:	26 400 mm
Longitud de caja:	25 990mm
Ancho de caja:	2 825 mm
Altura encima del nivel superior del carril:	4 050 mm
Distancia entre pivotes de bogie:	19 000 mm
Empate de un bogie:	2 500 mm
Tipo freno:	freno neumático y freno adicional (KE-GPR mz 2x14“)
Alimentación de energía:	línea de acoplamiento a lo largo del tren y convertidor estático
Batería:	24V
Iluminación:	tubos fluorescentes