

Fiche d'information des voitures-pilote Bybdzf 482



Hauteur de quai à l'embarquement :	350 mm ... 760 mm
Hauteur d'accès :	550mm
Nombre de portes par côté :	2 portes avec 2 battantes de porte
Porte d'accès :	porte d'accès pivotante et pliante
Nombre de places assises en deuxième classe :	46 + 15
Lay-out d'espaces passagers :	1 zone à couloir central avec disposition des sièges 2+2 et vis-à-vis, 1 zone de sièges et de PMR avec toilette PMR et 1 zone polyvalente à côté de la cabine de conduite
Cabine de conduite :	télécommande de la locomotive en opération de train réversible
Télécommande :	télécommande conventionnelle, ZWS/FMZ
Traction :	électrique et Diesel
Fenêtres :	baies à glaces fixes, partiellement baie à glace mobile
Agrément :	en Allemagne
Vitesse maximale :	140 km/h
Bogie :	Görlitz V mod
Masse total :	42 t
Longueur hors-tampons :	26 400 mm
Longueur du châssis :	25 990mm
Largeur du châssis :	2 825 mm
Hauteur par rapport au plan de roulement :	4 050 mm
Entraxe des bogies :	19 000 mm
Empattement du bogie :	2 500 mm
Système de freinage :	frein pneumatique avec frein additionnel (KE-GPR-mz2x14")
Approvisionnement en énergie :	conduite de chauffage et convertisseur statique
Batterie :	24 V
Éclairage :	lampe fluorescente